

# Hostname ändern

Der Hostname ist der eindeutige Name eines Computers. Unter diesem Namen erkennt sich das System selbst und er dient zur Identifikation anderer Systeme.

Wenn wir unter CentOS 7 den Hostnamen ändern möchten geht dies ganz einfach mit dem Befehl **hostnamectl**

Mit **hostnamectl status** können wir uns den aktuellen Hostnamen anzeigen lassen.

```
hostnamectl status
  Static hostname: wiki.ralf-kessler.de
    Icon name: computer
    Chassis: n/a
  Machine ID: 9ea405c7a0314fee82a92a2b05f2c270
    Boot ID: 6e8c58aeffce43828e2ff4649598b50a
  Virtualization: vmware
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
    Kernel: Linux 3.10.0-123.8.1.el7.x86_64
  Architecture: x86_64
```

Den alten Hostname wollen wir nun durch einen neuen Namen ersetzen. Dazu verwenden wir **hostnamectl set-hostname <hostname>**.

```
hostnamectl set-hostname www.ralf-kessler.de
```

Nun schauen wir nochmals ob alles richtig übernommen wurde.

```
hostnamectl status
  Static hostname: www.ralf-kessler.de
    Icon name: computer
    Chassis: n/a
  Machine ID: 9ea405c7a0314fee82a92a2b05f2c270
    Boot ID: 6e8c58aeffce43828e2ff4649598b50a
  Virtualization: vmware
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
    Kernel: Linux 3.10.0-123.8.1.el7.x86_64
  Architecture: x86_64
```

Das wars auch schon. Das Kommando **hostnamectl** ist ein einfacher Weg den Hostnamen unter CentOS 7 zu ändern.

From:

<https://wiki.ralf-kessler.de/> - **RaKe Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ralf-kessler.de/doku.php/wiki/howtos/centos/hostname-aendern>

Last update: **2019/03/18 20:12**

