

Hostname ändern

Der Hostname ist der eindeutige Name eines Computers. Unter diesem Namen erkennt sich das System selbst und er dient zur Identifikation anderer Systeme.

Der Hostname wird in der Regel im Installationsdialog abgefragt und bei der Installation gesetzt.

Wenn wir unter CentOS 7 den Hostnamen ändern möchten geht dies ganz einfach mit dem Befehl **hostnamectl**

Mit **hostnamectl status** können wir uns den aktuellen Hostnamen anzeigen lassen.

```
hostnamectl status
  Static hostname: tutorial.der-linux-admin.de
    Icon name: computer
    Chassis: n/a
  Machine ID: 9ea405c7a0314fee82a92a2b05f2c270
      Boot ID: 6e8c58aeffce43828e2ff4649598b50a
  Virtualization: vmware
Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
      CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
          Kernel: Linux 3.10.0-123.8.1.el7.x86_64
      Architecture: x86_64
```

From:

<https://wiki.ralf-kessler.de/> - RaKe Wiki

Permanent link:

<https://wiki.ralf-kessler.de/doku.php/wiki/howtos/centos/hostname-aendern?rev=1552939565> 

Last update: **2019/03/18 21:06**