

SSH-Konfiguration

Die Grundkonfiguration des sshd Service ist nach einer Minimalinstallation von CentOS 7 noch anzupassen bzw. nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen:

Login mittels Benutzername/Passwort oder SSL-Key

Persönlich bevorzuge ich den Login mittels Benutzername/Passwort, da ich mich gerne von verschiedenen Geräten aus auf einem Server einlogge. Hierzu legen wir zunächst einen neuen Benutzer an und vergeben dann ein Passwort für diesen neuen Benutzer

```
adduser BENUTZERNAME
```

```
passwd BENUTZERNAME
```

Root-Login deaktivieren

Aus Sicherheitsgründen deaktivieren wir den direkten Root-Login in der Datei `/etc/ssh/sshd_config` wie folgt. alt:

```
#PermitRootLogin yes
```

neu:

```
PermitRootLogin no
```

Nun noch den sshd neu starten mittels dem Befehl

```
service sshd restart
```

Ab sofort kann man sich nur noch als ein Benutzer mittels SSH einloggen und mittels des Befehls **su** root-Rechte erhalten.

From:
<https://wiki.ralf-kessler.de/> - **RaKe Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.ralf-kessler.de/doku.php/wiki/howtos/centos/ssh-konfiguration?rev=1552947317>

Last update: **2019/03/18 22:15**

